

Istruzioni di Manutenzione

Vylon Plus Standard Plus Contract Plus

Gennaio 2016

In fabbrica viene applicata una finitura Poliuretana PLUS che è un'ottima base per la manutenzione futura. Ciò permette una più facile manutenzione in particolar modo se confrontato con materiali non trattati.

PULIZIA INIZIALE DEL CANTIERE

Proteggere sempre, durante i lavori nel cantiere, il pavimento con carta spessa, tavole o similari (avendo cura di coprirlo uniformemente).

E' sempre raccomandata la pulizia del pavimento alla fine dei lavori nel cantiere.

Per una pavimentazione poco sporca si può utilizzare aspirapolvere, scopa o mop: è sufficiente per rimuovere la polvere di lavorazione. È comunque sempre preferibile aspirare la pavimentazione prima del lavaggio.

Per grandi aree, utilizzare una macchina lava/asciuga combinata con dischi bianchi o gialli, ed usare un detergente con valore di Ph basso 3-5.

PULIZIA



Pulizia giornaliera:

Per togliere lo sporco aspirare o spazzare e passare successivamente il Mop asciutto oppure garze in microfibra pre-imbevute.

La frequenza della pulizia è scelta in base al grado di sporco o all'intensità del traffico.



Macchina per la pulizia: per ottenere un buon risultato, pulire con una macchina lava/asciuga combinata con spazzole o dischi, la scelta dei quali si basa sul grado di sporco da rimuovere.

Pulizia con prodotti chimici: in funzione al tipo di pulizia a secco oppure umida utilizzare prodotti detergenti/manutentori idonei per il tipo di pulizia selezionato.

In ambienti in cui sia necessario rimuovere residui di calcare o sapone possono essere utilizzati detergenti con Ph 3-5.

Attenzione!

Seguire sempre le istruzioni di dosaggio!

MANUTENZIONE

Con il metodo Spray and Clean potete ripristinare le parti danneggiate, corsie di traffico e graffi.

Cere metallizzate possono essere applicate a seconda delle esigenze e delle condizioni prevalenti. Seguire attentamente le istruzioni del produttore.



BARRIERE ANTISPURCO

UTILIZZO DI TAPPETI ALL'INGRESSO

Posizionare all'esterno una barriera/tappeto in grado di fermare pietrisco, nella bussola una barriera in grado di fermare la polvere ed all'interno un asciugapasso tessile; grazie a questo tipo di barriere possiamo fermare circa l'80 % dello sporco veicolato dall'esterno.

FORTE USURA E SPORCO RICHIEDONO UNA PULIZIA CON MONOSPAZZOLA

Applicare la soluzione di pulizia, utilizzando un detergente abbastanza forte pH 10-11 diluito in acqua, sul pavimento. Attendere per 5-10 minuti. Pulire il pavimento utilizzando una monospazzola a bassa velocità munita di disco blu (operazione da svolgere soltanto su pavimento bagnato). Aspirare l'acqua sporca immediatamente. Risciacquare con acqua pulita; ove necessario ripristinare la superficie con il metodo Spray and Clean o applicando cera metallizzata.

RIMOZIONE DI MACCHIE



Rimuovere immediatamente dalla superficie qualsiasi prodotto atto a macchiarlo. Usare un piccolo pad in nylon bianco/rosso o una spazzola dura. Pulizia ad umido con alcool, bioclean o detergente neutro. Risciacquare ancora una volta con acqua pulita. Verificare l'integrità della superficie ed eventualmente procedere come al punto precedente.

INFORMAZIONI GENERALI

- I pavimenti resilienti possono essere danneggiati dai solventi.
- Rimuovere immediatamente macchie di olio che possono danneggiare irrimediabilmente la superficie.
- Qualunque oggetto in gomma appoggiato sulla superficie può macchiare la pavimentazione in modo indelebile.
- Le sedie e tutta la mobilia devono essere provviste di protezioni nei punti di contatto con la pavimentazione; evitare il contatto con qualunque oggetto tagliente che possa danneggiare irrimediabilmente la superficie.
- Le pavimentazioni nelle coloriture più chiare necessitano una maggior frequenza manutentiva.

Per eventuali dubbi o ulteriori info contattare l'assistenza tecnica Tarkett.